TA-MC15

Высокоэффективный привод для пропорционального регулирования – 150 Н

Высокоэффективный привод для пропорционального регулирования – 150 Н

Высокоэффективные приводы для пропорционального регулирования с автоматической настройкой хода штока обеспечивают модулирующее, 3-точечное или двухпозиционное управление, которые используются совместно с двух- и трех-ходовыми регулирующими клапанами производства IMI Hydronic Engineering.

Ключевые особенности

Простой ввод в эксплуатацию
Автоматическое измерение и настройка длины хода штока, а так же отключение в конечном положении в зависимости от нагрузки, помогает сократить время необходимое для в ввода в эксплуатацию и защищают клапан и привод от перегрузок.

Простой поиск неисправностей
Маховик для ручного управления позволяет легко находить неисправности.

Простое техническое обслуживание
Крышка корпуса привода просто снимается, и параметры можно легко изменить на месте эксплуатации.

Технические характеристики

Область применения:
TA-MC15/24:
Для пропорционального или 3-точечного регулирования.
TA-MC15/230:
Для 3-точечного регулирования.

Электрическое напряжение:
TA-MC15/24: 24 В перем. /пост. тока ±10%
TA-MC15/230: 230 В перем. тока ±10%
Частота 50-60 Гц ±5%

Энергопотребление:
2,5 ВА

Входной сигнал:
TA-MC15/24:
0(2)-10 В пост. тока, Ri ~20kΩ.
Направление сигнала и начальное положение регулируется микровыключателями.
3-точечное регулирование.
TA-MC15/230:
3-точечное регулирование.

Время срабатывания привода:
20 с/мм

Развиваемое усилие:
150 Н

Рабочий режим:
S3-100% ED

Концевой выключатель:
Срабатывает при заданной нагрузке

Температура:
Макс. температура окружающей среды: 50°C
Мин. температура окружающей среды: 0°C

Степень защиты:
IP 40

Кабель:
1,5 м, 0,34 мм^2, с обжимными втулками на концах жил.

Ход штока:
9 мм

Масса:
0,18 кг

Соединение с клапаном:
Контргайка M30x1,5 из латуни.

Цвет:
Черный корпус и красная крышка.

Маркировка:
TA, артикул, наименование изделия и технические данные.

Артикулы

TA-MC15



Type	Supply voltage	Adjusting force [N]	Input signal	EAN	Article No
TA-MC15/24	24 VAC/DC	150	3-point, 0(2)-10 V		61-015-001
TA-MC15/230	230 VAC	150	3-point		61-015-002
Type	**Supply voltage**	**Adjusting force [N]**	**Input signal**	**EAN**	**Article No**

Тип	Напряжение питания	Развиваемое усилие [Н]	Входной сигнал	EAN	№ изделия
TA-MC15/24	24 В перем. /пост. тока	150	3-точечный, 0(2)-10 В		61-015-001
TA-MC15/230	230 В перем. тока	150	3-точечный		61-015-002

http://www2.imi-hydronic.com/ru/products-solutions/balancing-and-control/2/2/TA-MC15/